

# Hollodeen® Raamklem

## Hollodeen® Raamklem

Raamklem t.b.v. het aanklemmen van de slisverbinding na het opsluiten van het raam.

### Raamklemmen van onverwoestbaar Hollodeen®

- Raamhoutdikte standaard, 56mm en 67mm.
- Afwijkende raamhoutdikte tegen geringe meerprijs.
- Tijdwinst t.o.v. traditionele klemmethoden.
- Hollodeen® geeft de raamklem een lange levensduur.
- U kunt de ramen vlak stapelen zonder veel ruimteverlies.
- Lijmresten zijn eenvoudig van de raamklemmen te verwijderen.
- Tijdens de uitharding van de lijm blijft de verbinding op spanning.
- De raamklemmen kunt u na lang gebruik in de bankschroef weer op spanning brengen.



### Montage:

Schuif na het opsluiten de Hollodeen® raamklem in de nerfrichting over de stijl. Dus langs de borst van de verbinding. Gebruik hiervoor een houten of rubberen hamer. Na uitharden van de lijm (uithardingstijd is afhankelijk van de gebruikte lijmsoort) kan de Hollodeen® raamklem met een paar tikjes met de zelfde houten of rubberen hamer worden gelost. Lijmresten zijn met een vochtige lap eenvoudig te verwijderen.