

# Online configurator

## Stap 1

Ga naar [www.onderdorpels.nl](http://www.onderdorpels.nl) en kies op de homepage uw product. Kies hierbij ook het aantal bijbehorende neuten.

## Stap 3

Heeft u alle maten doorgevoerd en bent u tevreden? Genereer dan het PDF-bestand. In dit bestand kunt u in één oogopslag zien of uw ingevoerde gegevens kloppen.

## Stap 5

Neem voor het plaatsen van de dorpel nauwkeurig de verwerkingsvoorschriften door. Let hierbij ook op de aandachtspunten die komen kijken bij het plaatsen van een dorpel.

## Stap 2

In het volgende menu ziet u de online configurator. Hier kunt u alle maten doorvoeren die horen bij uw product. Kies bijvoorbeeld zelf de dagmaat en het soort vakkulling.

## Stap 4

Klopt alles? Log dan in met uw persoonlijke account en bestel uw dorpel. Uw dorpel wordt binnen 48 uur geleverd op het door u opgegeven adres. Bezorging door heel Nederland.



Zie hoe eenvoudig het is om een onderdorpel te bestellen


## Bestel je dorpel in 3 eenvoudige stappen!



1. Kies het type dorpel en het aantal neuten



2. Vul met behulp van de online configurator uw maten in.



3. Rond uw bestelling af. Uw dorpel wordt binnen twee werkdagen geleverd.



# onderdorpels.nl

Op maat gemaakt • Binnen 48 uur geleverd • Door heel Nederland



Scan Hier  
[onderdorpels.nl](http://onderdorpels.nl)

☎ 072 - 511 86 11  
✉ [info@onderdorpels.nl](mailto:info@onderdorpels.nl)



Scan Hier  
[onderdorpels.nl](http://onderdorpels.nl)

☎ 072 - 511 86 11  
✉ [info@onderdorpels.nl](mailto:info@onderdorpels.nl)

# DTS<sup>®</sup> -dorpels

De DTS-dorpel is in zeer veel variaties leverbaar en onder andere toepasbaar als onderdorpel bij deur-, vastglaskozijnen en aluminiumkozijnen. De onderdorpels zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. De DTS laag-reliëfdorpel is een innovatief, geotrooieerd dorpelsysteem. De dorpels worden vervaardigd van een duurzame, zeer sterke en slijtvaste (massief) hollodeen kunststof die het mogelijk maakt te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het nieuwe bouwbesluit. Een onderdorpel moet met het huidige bouwbesluit een slijtvast product zijn, dat niet kan rotten, geen onderhoud nodig heeft en ook nog 100% recyclebaar is. Bovendien mag het geen koude-brug zijn, anders kan er schimmelvorming aan de vloerbedekking optreden door vochtaanslag. DTS-onderdorpels voldoen aan deze eisen.



Maatwerk DTS-dorpels worden geleverd met neuten die zo zijn uitgevoerd dat een eenvoudige montage mogelijk is. De DTS-dichtingslabbe zorgt voor een waterdichte aansluiting op het kopsse kozijnhout en voorkomt capillaire werking. De DTS-maatwerk dorpels worden compleet geleverd inclusief ontwateringsgaten, DTS-Torxbouten en de isolerende pluggen.

# Waarom DTS<sup>®</sup> -dorpels

## Om de mogelijkheden

### Direct beglazen op de onderdorpel

Door de speciaal ontwikkelde neutbevestiging rondom isolerende pluggen, kan het glas direct op de dorpel geplaatst worden. Een extra houten onderdorpel is dus overbodig, met alle besparingen van dien op de materiaal- en loonkosten en het gewicht van het kozijn. Dit alles is op één niveau te realiseren.

### Architectonisch fraai

De DTS-laag reliëfdorpel is toepasbaar als onderdorpel bij alle peilkozijnen zoals: deurkozijnen, nevenlichten, vastglaskozijnen en raamkozijnen alsmede in hefschuifpuien. Daardoor draagt het zeker bij tot een architectonisch fraaier geheel.

## Om de regels

DTS-dorpels zijn succesvol getest door de SHR, waarna Kreunen Kunststoffen het KOMO attest met productcertificaat (nr. 20676) heeft ontvangen. Daarmee is men ervan verzekerd dat de dorpels die onder dit attest worden geleverd voldoen aan de kwaliteitseisen die daarbij gesteld zijn.

### Inbraakwerend

DTS-laag reliëfdorpels voldoen aan de SKH-eisen met betrekking tot inbraakwerendheid van houten gevelementen. Een kozijn waarin een KOMO-gecertificeerde DTS-onderdorpel is gemonteerd kan voldoen aan Weerstandklasse II.

### Wind- en regendicht

De DTS-laag reliëfdorpel is door SHR getest en geschikt bevonden tot een waterdichtheid van 300 Pa en een luchtdoorlatendheid tot 650 Pa bij toepassing van traditionele deurdiktes van 38mm. Zonder aanpassing is deze ook geschikt voor deurdiktes van 54mm, deze hebben een waterdichtheid tot 550 Pa.

### Brandwerend

DTS-laag reliëfdorpels zijn ook leverbaar voor constructies waarbij 30 of 60 minuten brandwerendheid is vereist.

## Om het milieu

### Duurzaam bouwen

In het kader van 'Duurzaam bouwen' is de DTS-laag reliëfdorpel zeer goed toepasbaar. De dorpel valt onder Milieuklasse 2b volgens TWIN2002 model wat staat voor een goede DUBO-keuze. De standaard Basic-black dorpels bestaan voor circa 90% uit gerecycled kunststof. Het hollodeen waaruit de dorpel is vervaardigd is bovendien voor 100% recyclebaar. Ook komen bij verbranding ervan geen milieugevaarlijke stoffen vrij.

### Geen condensvorming een koude-brug

De rondom isolerende pluggen zorgen er ook voor dat de schroeven het hout niet raken. Dat biedt een goede bescherming tegen houtrot. Dorpels en neuten zijn van hollodeen, wat een zeer lage warmtegeleidingscoëfficiënt heeft waardoor in de praktijk een koude-brug is uitgesloten. DTS-dorpels hebben een zeer lange levensduur. Dat het kunststof waarvan ze geproduceerd worden, vanwege zijn sterkte, taaierheid en slijtvastheid ook voor sluitdeurbekleding en stempelplaten wordt gebruikt, is daarvan een goed voorbeeld.

